

### Линия раздачи "Аста" отечественного производства



Линия раздачи питания "Аста" предназначена для кратковременного хранения готовых блюд, а так же для раздачи холодных закусок, первых, вторых блюд, горячих и холодных напитков, кондитерских изделий, обеспечения клиентов столовыми приборами.

Все элементы, изготовлены из нержавеющей стали, комплектуются направляющими. Имеют регулируемые по высоте ножки.

#### ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

##### Мармиты 1-х блюд

Предназначены для поддержания в горячем состоянии и раздачи первых блюд.

- Комплектуется полкой из нержавеющей стали с подсветкой;
- диаметр одной конфорки составляет 220 мм.

Модель	Напряжени е, В	Мощность, кВт	Количество конфорок	Габаритные размеры, мм
ПМЭС-70КМ	220/380	2,14	2,14	1120x705(1030)x1240
ПМЭС-70КМ-01	220/380	3,20	3,20	1500x705(1030)x1240

**ПМЭС-70КМ**

**ЭМК-70КМ-01**


##### Мармиты 2-х блюд

Предназначение – сохранение в горячем состоянии супов, соусных блюд и гарниров до раздачи их потребителю.

- Плавная регулировка температуры от 30 до 85° С;
- время выхода на рабочую температуру – 20 мин (для моделей ЭМК – 25 мин);
- внизу нейтральный шкаф для хранения инвентаря.

Модель	Конфигурация	Напряжение, В	Мощность, кВт	Гастроемкости	Габаритные размеры, мм
ЭМК-70КМ	паровой	220	2,02	1 - GN 1/1, 2 – GN 1/2, 3 – GN 1/3	1120x705(1030)x1485
ЭМК-70КМ-01	паровой	220	2,10	2 - GN 1/1, 2 – GN 1/2, 3 – GN 1/3	1500x705(1030)x1485
ПМЭС-70КМ-60	сухой	220	1,22	1 - GN 1/1, 2 – GN 1/2, 3 – GN 1/3	1120x705(1030)x1485
ПМЭС-70КМ-80	сухой	220	1,62	2 - GN 1/1, 2 – GN 1/2, 3 – GN 1/3	1500x705(1030)x1485

##### Мармит универсальный (для 1-х и 2-х блюд)

Сочетает в себе функции мармитов 1-х и 2-х блюд, позволяя экономить занимаемую площадь и денежные средства на приобретение оборудование.

- Имеет одну конфорку для наплитной посуды, а также паровую ванну с комплектом гастроемкостей для вторых блюд;
- в базовый комплект гастроемкостей входят:  
GN 1/1 - 1 шт.,  
GN 1/2 - 2 шт.,  
GN 1/4 - 2 шт.;
- внизу нейтральный шкаф для хранения инвентаря.

Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм
ЭМК-70КМУ	220/380	3,03	1500x705(1030)x1485

**ЭМК-70КМУ**


**ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ****Прилавок охлаждаемый**

Предназначение – кратковременное хранение и последующая реализация холодных блюд и закусок.

- Температурный режим +1...+10° С;
- внизу нейтральный шкаф для хранения инвентаря.

Модель	Описание	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм
ПВВ(Н)-70КМ-НШ	Охл.поверхность	220	0,36	1120x705(1030)x1240
ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ	Охл. поверхность	220	0,87	1500x705(1030)x1240
ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ	охлаждаемая ванна	220	0,36	1120x705(1030)x1240
ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ	охлаждаемая ванна	220	0,87	1500x705(1030)x1240

**ПВВ(Н)-70КМ-НШ****Прилавок-витрина охлаждаемая**

- Внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию охлажденного воздуха и подсветку;
- оснащены тремя полками-решетками из нержавеющей стали;
- у модели **ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК** внизу закрытая двухдверная охлаждаемая камера с двумя полками-решетками;
- у моделей с индексом НШ внизу открытый шкаф для хранения инвентаря.

Модель	Описание	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм
ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ	Охл. поверхность	220	0,72	1120x705(1030)x1720
ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ	Охл. поверхность	220	0,91	1500x705(1030)x1720
ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК	Охл. поверхность	220	0,94	1500x755(1080)x1720

**ПВВ-70КМ-С-01-ОК****Кассовый модуль**

- Оборудован розеткой на 220В.

Модель	Описание	Габаритные размеры, мм
КК-70КМ	универсальный	1120x705(1030)x870

**КК-70КМ****ПСП-70КМ****Стойка для подносов и столовых приборов.**

Предназначена для раздачи подносов, хлеба, столовых приборов.

Модель	Описание	Габаритные размеры, мм
ПСП-70КМ	4 нержавеющей перфорированных емкости для столовых приборов	630x675x1242

**ПГН-70КМ****ПГН-70КМ-02****Прилавок для горячих напитков**

Предназначены для раздачи блюд, напитков и установки дополнительного оборудования.

- Модель **ПГН-70 КМ** комплектуется двухъярусной полкой на 2/3 длины столешницы;
- оборудованы розеткой на 220В;
- внизу нейтральный шкаф для хранения инвентаря.

Модель	Габаритные размеры, мм
ПГН-70КМ	1120x705(1030)x1485
ПГН-70КМ-02	1120x705(1030)x870
ПГН-70КМ-03	1500x705(1030)x870

**МП-90КМ****МП-90КМ-01****Поворотные модули**

Модель	Описание	Габаритные размеры, мм
МП-90КМ	внешний угол 90°	997x705x870
МП-90КМ-01	внутренний угол 90°	1432x705x870

## Линия раздачи по системе самообслуживания "ПАТША" (Россия)

- Предназначена для кратковременного хранения готовых блюд, а также для раздачи холодных закусок, первых, вторых блюд, горячих и холодных напитков, кондитерских изделий, обеспечения клиентов столовыми приборами.
- Все элементы линии раздачи изготовлены из нержавеющей стали.



Общая длина линии раздачи,  
представленной на рисунке -  
6,61 м

### МОДУЛИ ПОВОРОТНЫЕ

Модули поворотные служат в качестве нейтральных столов, одновременно позволяя выстраивать технологические линии под углом 45° и 90°.

- все элементы модулей изготовлены из нержавеющей стали.
- ножки модулей регулируются по высоте.

- - указанные модификации на рисунке не изображены.

Наименование	Описание	Габаритные размеры (ширина с учетом направляющих), мм	Электрические параметры	Время выхода на раб. t°, мин	Температурный режим, °С
ПСП-70М	Стол для приборов, подносов	630×790×1362	—	—	—
ПВВ(Н)-70М-С	Прилавок охлажд. закрытый	1500×805 (1030)×1700	220В /7,6кВт	—	+1/+10
ПВВ(Н)-70М-С-01	Прилавок охлажд. закрытый	1120×805 (1030)×1700	220В /7,0кВт	—	+1/+10
ПВВ(Н)-70М*	Прилавок охлажд. открытый	1120×805 (1030)×1365	220В /5,4кВт	—	+1/+10
ПВВ(Н)-70М-01*	Прилавок охлажд. открытый	1500×805 (1030)×1365	220В /5,4кВт	—	+1/10
ПМЭС-70М	Мармит 1-х блюд 2-х конфорочный	1120×805 (1035)×1360	220В /2,2кВт	20 мин	до 420 (max t° конфорки)
ПМЭС-70М-01*	Мармит 1-х блюд 3-х конфорочный	1500×805 (1035)×1360	220В /3,2кВт	20 мин	до 420 (max t° конфорки)
ЭМК-70М	Мармит 2-х блюд паровой на 6 гастроемкостей	1120×805 (1035)×1365	220В /2,0кВт	25 мин	до 85 (max t° конфорки)
ЭМК-70М-01*	Мармит 2-х блюд паровой на 7 гастроемкостей	1500×805 (1035)×1365	220В /3,0кВт	30 мин	до 85 (max t° конфорки)
ПГН-70М	Прилавок для горячих напитков	1120×805 (1030)×850	розетка 220В	—	—
ПТЭ 70М-80	Диспенсер для тарелок подогреваемый	630×1030×855	220/1,6 кВт	60	+30/+60
КК-70М	Кассовый прилавок (лев/прав)	1120×805 (1030)×852	розетка 220В	—	—
МП-45М	Модуль поворота 45° внешний	570×709(1030)×850	—	—	—
МП-45М-01	Модуль поворота 45° внутренний	786×797×852	—	—	—
МП-90М	Модуль поворота 90° внешний	1003×805(1030)×852	—	—	—
МП-90М-01	Модуль поворота 90° внутренний	1432×797×852	—	—	—