


Aurora SQ



Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объема
 Закаленное стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Технология Easy Change
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 Опорная база
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +1...+10°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Гастрономическая

Артикул ТИС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA SQ 125 вентилируемая	125	XM429	1 250	1 330		
AURORA SQ 190 вентилируемая	190	XM430	1 875	1 955		
AURORA SQ 250 вентилируемая	250	XM406	2 500	2 580		
AURORA SQ 320 вентилируемая	320	XM462	3 125	3 205		
AURORA SQ 375 вентилируемая	375	XM407	3 750	3 830		
AURORA SQ Закрытый угол 45 вентилируемая	45 ЗУ	ЦХ833	1 330			
AURORA SQ Открытый угол 45 вентилируемая	45 ОУ	XM621	955			
AURORA SQ Закрытый угол 90 вентилируемая	90 ЗУ	XM546	2 420			
AURORA SQ Открытый угол 90 вентилируемая	90 ОУ	XM432	1 780			

Стандартная комплектация

Ключевые параметры

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Закалённое низкое стекло
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Технология Easy Change
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 Опорная база
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +1...+10°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Гастрономическая self

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA SQ 125 вентилируемая SELF	125 self	XM443	1 250	1 330		
AURORA SQ 190 вентилируемая SELF	190 self	XM500	1 875	1 955		
AURORA SQ 250 вентилируемая SELF	250 self	XM486	2 500	2 580		
AURORA SQ 320 вентилируемая SELF	320 self	ГХ273	3 125	3 205		
AURORA SQ 375 вентилируемая SELF	375 self	XM508	3 750	3 830		
AURORA SQ Закрытый угол 45 вентилируемая SELF	45 3Y self	ШХ836	1 330			
AURORA SQ Открытый угол 45 вентилируемая SELF	45 OY self	ШХ837	955			
AURORA SQ Закрытый угол 90 вентилируемая SELF	90 3Y self	ГХ189	1 780			
AURORA SQ Открытый угол 90 вентилируемая SELF	90 OY self	BC985	1 780			

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны для льда со сливом из нержавеющей стали
 Технология Easy Change
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 Опорная база
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: 0...+2°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Рыба на льду

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA SQ 125 рыба на льду	125	ГХ176	1 250	1 330		
AURORA SQ 190 рыба на льду	190	ГХ274	1 875	1 955		
AURORA SQ 250 рыба на льду	250	ГХ183	2 500	2 580		
AURORA SQ 375 рыба на льду	375	ШХ838	3 750	3 830		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Закалённое низкое стекло
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны для льда со сливом из нержавеющей стали
 Технология Easy Change
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 Опорная база
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: 0...+2°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Рыба на льду self

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA SQ 125 рыба на льду SELF	125 self	ВШ001	1 250	1 330		
AURORA SQ 190 рыба на льду SELF	190 self	ШХ846	1 875	1 955		
AURORA SQ 250 рыба на льду SELF	250 self	ВШ003	2 500	2 580		
AURORA SQ 375 рыба на льду SELF	375 self	ШХ844	3 750	3 830		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые выдвижные поддоны из нержавеющей стали
 Один ряд неохлаждаемых стеклянных полок
 Технология Easy Change
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 Опорная база
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +5°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Кондитерская

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA SQ 125 кондитерская	125	ШХ709	1 250	1 330		
AURORA SQ 190 кондитерская	190	ШХ847	1 875	1 955		
AURORA SQ 250 кондитерская	250	ШХ757	2 500	2 580		
AURORA SQ 375 кондитерская	375	ШХ711	3 750	3 830		

Стандартная комплектация

Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны для льда со сливом из нержавеющей стали

Ключевые параметры

Температурный режим: + 45°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Мармит

Технология Easy Change
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TRP Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 Опорная база
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA SQ 125 мармит	125 мармит	BT042	1 250	1 330		
AURORA SQ 250 мармит	250 мармит	ШХ849	2 500	2 580		

Стандартная комплектация

Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Комплект ночных шгрок
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Технология Easy Change
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TRP Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 Опорная база
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Температурный режим: +45...+80°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Тепловая

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA SQ 125 тепловая	125 тепловая	ГХ218	1 250	1 330		
AURORA SQ 190 тепловая	190 тепловая	ШХ854	1 875	1 955		
AURORA SQ 250 тепловая	250 тепловая	ГХ181	2 500	2 580		
AURORA SQ 320 тепловая	320 тепловая	ШХ855	3 125	3 205		
AURORA SQ 375 тепловая	375 тепловая	ГХ219	3 750	3 830		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Комплект ночных шгрок
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: -22...-15°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Низкотемпературная

Технология Easy Change
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TRP Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 Опорная база
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA SQ 125 низкотемпературная	125 НТ	BM065	1 250	1 330		
AURORA SQ 190 низкотемпературная	190 НТ	BM055	1 875	1 955		
AURORA SQ 250 низкотемпературная	250 НТ	BM056	2 500	2 580		
AURORA SQ 320 низкотемпературная	320 НТ	ЩХ859	3 125	3 205		
AURORA SQ 375 низкотемпературная	375 НТ	ЩХ860	3 750	2 580		

ОПЦИИ Aurora SQ*

Вид опции/аксессуара	Типоразмер		
Левая часть			
соединитель в линию гастр./self	Все		
соединитель в линию одностипных витрин	Все		

соединитель в линию self	125 self		
	125 self		
	190 self		
	250 self		
	250 self		
	375 self		
	90 OY self		
Боковина	125		
	125 self		
	125 мармит		
	125 HT		
	125 тепловая		
	190		
	190 self		
	190 HT		
	190 тепловая		
	250		
	250 self		
	250 HT		
	250 тепловая		
	320		
	320 self		
	375		
	375 self		
	375 HT		
	375 тепловая		
	45 OY		
90 3Y			
90 3Y self			
90 OY			
90 OY self			
соединитель через разделитель однотипных витрин	Все		
соед. через разделитель гастрономия/ рыба на льду SELF	Все		
соединитель в линию гастр./self через разделитель	Все		
соед. через разделитель гастрономия/ рыба на льду	Все		
соединитель в линию гастр./HT/тепловая через разделитель (боковина)	Все		
соед. через разделитель кондитерка/гастрономия	Все		
соед. через разделитель кондитерка/гастрономия SELF	Все		
Правая часть			
соед. через разделитель гастрономия/ рыба на льду SELF	Все		
соединитель через разделитель однотипных витрин	Все		
соединитель в линию гастр./self через разделитель	Все		

Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
Правая часть			
	125		
	125 self		
	125 мармит		
	125 HT		
	125 тепловая		
	190		
	190 self		
190 HT			

Боковина	190 тепловая		
	250		
	250 self		
	250 HT		
	250 тепловая		
	320		
	320 self		
	375		
	375 self		
	375 HT		
	375 тепловая		
	45 OY		
	90 3Y		
	90 3Y self		
	90 OY		
	90 OY self		
	соединитель в линию гастр./self	Все	
соединитель в линию self	125 self		
	125 self		
	190 self		
	250 self		
	250 self		
	375 self		
90 OY self			
соединитель в линию однотипных витрин	Все		
соед. через разделитель гастрономия/ рыба на льд	Все		
соединитель в линию гастр./HT/тепловая через разделитель (боковина)	Все		
соед. через разделитель кондитерка/гастрономия	Все		
соед. через разделитель кондитерка/гастрономия SELF	Все		
Марка контроллера (замена)			
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL 983 с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL 985 с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS АК-СС 550	Все		
КОНТРОЛЛЕР DIXELL с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР WURM	Все		
БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА	Все		
Нижняя подсветка			

Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
Нижняя подсветка			
	125		
	125 self		
	125 мармит		
	125 HT		
	125 тепловая		
	190		
	190 self		
	190 HT		
	190 тепловая		
	250		

Светодиодная	250 self		
	250 HT		
	250 тепловая		
	320		
	320 self		
	375		
	375 self		
	375 HT		
	375 тепловая		
	90 3У		
	90 3У self		
	90 ОУ		
	90 ОУ self		
Марка ТРВ (замена)			
ТРВ HONEYWELL	Все		
AKV под DANFOSS	Все		
AKV под WURM	Все		
Электророттайка			
Электророттайка	125		
	125 self		
	190		
	190 self		
	250		
	250 self		
	320		
	320 self		
	375		
	375 self		
	45 ОУ		
	90 3У		
	90 3У self		
90 ОУ			
90 ОУ self			
Дополнительный термометр			
Да	Все		
Комплект шгоров			
Комплект шгоров	125		
	190		
	250		
	320		
	375		
	45 ОУ		
	90 3У		
90 ОУ			
Комплектация полок			
гастроемкости GN 2/3 +GN 1/1	125 мармит		
Лотки	125 мармит		
АКСЕССУАРЫ Aurora SQ			
ХТ006	AURORA SQ self Комплект делителя стеклянного полнопрофильного	Все	
ХТ001	AURORA SQ Комплект делителя 2х ступенчатого	Все	
Вид опции/аксессуара		ТипоРазмер	
АКСЕССУАРЫ Aurora SQ			
ХТ005	AURORA SQ Комплект делителя 2х ступенчатого высокого	Все	
ЦХ909	AURORA SQ Комплект делителя двухступенчатого, оргстекло (H=300)	Все	
ВХ600	AURORA SQ Комплект делителя стеклянного полнопрофильного	Все	