


Aurora Slim



Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объема
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +1...+10°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Гастрономическая

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim 125 вентилируемая	125	ГХ281	1 250	1 330		
AURORA Slim 190 вентилируемая	190	ГХ282	1 875	1 955		
AURORA Slim 250 вентилируемая	250	ГХ283	2 500	2 580		
AURORA Slim 320 вентилируемая	320	СВ287	3 125	3 205		
AURORA Slim 375 вентилируемая	375	ГХ285	3 750	3 830		
AURORA Slim Закрытый угол 90 вентилируемая	90 ЗУ	ГХ287	1 655	0		
AURORA Slim Открытый угол 90 вентилируемая	90 ОУ	ГХ288	1 655	0		

Стандартная комплектация

Ключевые параметры

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Закалённое низкое стекло
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +1...+10°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Гастрономическая self

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim 125 вентилируемая SELF	125 self	ШХ861	1 250	1 330		
AURORA Slim 190 вентилируемая SELF	190 self	ШХ862	1 875	1 955		
AURORA Slim 250 вентилируемая SELF	250 self	ГХ284	2 500	2 580		
AURORA Slim 320 вентилируемая SELF	320 self	СВ288	3 125	3 205		
AURORA Slim 375 вентилируемая SELF	375 self	ГХ286	3 750	3 830		
AURORA Slim Закрытый угол 90 вентилируемая SELF	90 ЗУ self	ШХ863	1 655	0		
AURORA Slim Открытый угол 90 вентилируемая SELF	90 ОУ self	ШХ864	1 655	0		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны для льда со сливом из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: 0...+2°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Рыба на льду

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim 125 рыба на льду	125	BP004	1 250	1 330		
AURORA Slim 190 рыба на льду	190	BP005	1 875	1 955		
AURORA Slim 250 рыба на льду	250	BP007	2 500	2 580		
AURORA Slim 375 рыба на льду	375	BP009	3 750	3 830		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Закалённое низкое стекло

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: 0...+2°C

Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны для льда со сливом из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Рыба на льду self

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim 125 рыба на льду SELF	125 self	ГХ577	1 250	1 330		
AURORA Slim 190 рыба на льду SELF	190 self	BP006	1 875	1 955		
AURORA Slim 250 рыба на льду SELF	250 self	BP008	2 500	2 580		
AURORA Slim 375 рыба на льду SELF	375 self	BP010	3 750	3 830		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые выдвижные поддоны из нержавеющей стали
 Один ряд неохлаждаемых стеклянных полок
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +5°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Кондитерская

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim 125 кондитерская	125	БК099	1 250	1 330		
AURORA Slim 190 кондитерская	190	БК114	1 875	1 955		
AURORA Slim 250 кондитерская	250	БК115	2 500	2 580		
AURORA Slim 375 кондитерская	375	БК148	3 750	3 830		

Стандартная комплектация

Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Комплект ночных шгрок
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали

Ключевые параметры

Температурный режим: +45...+80°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Тепловая

Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim 125 тепловая	125 тепловая	ГХ590	1 250	1 330		
AURORA Slim 190 тепловая	190 тепловая	ГХ591	1 875	1 955		
AURORA Slim 250 тепловая	250 тепловая	BT043	2 500	2 580		
AURORA Slim 320 тепловая	320 тепловая	BT044	3 125	3 205		
AURORA Slim 375 тепловая	375 тепловая	BT045	3 750	3 830		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Комплект ночных шгрок
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPB Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: -22...-15°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Низкотемпературная

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim 125 низкотемпературная	125 НТ	BM241	1 250	1 330		
AURORA Slim 190 низкотемпературная	190 НТ	BM258	1 875	1 955		
AURORA Slim 250 низкотемпературная	250 НТ	BM271	2 500	2 580		
AURORA Slim 320 низкотемпературная	320 НТ	BM272	3 125	3 205		
AURORA Slim 375 низкотемпературная	375 НТ	BM273	3 750	3 830		

ОПЦИИ Aurora Slim*

Вид опции/аксессуара	Типоразмер		
Марка контроллера (замена)			

КОНТРОЛЛЕР ELIWELL	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS AK-CC 550	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР DIXELL XM 669K – 5P1C1 RS485 PT1000 V3.4 230V, С КЛАВИАТУРОЙ CX660 - 000N0 6 TASTI	Все		
Марка TPB (замена)			
AKV под DANFOSS	Все		
TPB HONEYWELL	Все		
AKV DANFOSS ПОД DIXSELL	Все		
Левая часть			
Боковина	125		
	125 self		
	125 HT		
	125 тепловая		
	190		
	190 HT		
	190 тепловая		
	250		
	250 self		
	250 HT		
	375		
	375 self		
	90 3У		
	90 3У self		
90 ОУ			
90 ОУ self			
Боковина металлическая	Все		
соединитель в линию одностипных витрин	Все		
соединитель через разделитель одностипных витрин	Все		
соединитель в линию гастр./self	Все		
соединитель в линию гастр./self через разделитель	Все		
Правая часть			
Боковина	125		
	125 self		
	125 HT		
	125 тепловая		
	190		
	190 HT		
	190 тепловая		
	250		
	250 self		
	250 HT		
	375		
	375 self		
	90 3У		
	90 3У self		
90 ОУ			
90 ОУ self			
Боковина металлическая	Все		
соединитель в линию одностипных витрин	Все		
соединитель через разделитель одностипных витрин	Все		
соединитель в линию гастр./self	Все		
соединитель в линию гастр./self через разделитель	Все		
Электророттайка			

Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
Электророттайка			
	125		
	125 self		
	190		
	190 self		
	250		
	250 self		

Электрооттайка		320		
		320 self		
		375		
		375 self		
		90 3У		
		90 3У self		
		90 ОУ		
		90 ОУ self		
Комплект шпорок				
Комплект шпорок		125		
		190		
		250		
		375		
		90 3У		
		90 ОУ		
Нижняя подсветка				
Светодиодная		125		
		125 self		
		125 HT		
		125 тепловая		
		190		
		190 self		
		190 HT		
		190 тепловая		
		250		
		250 self		
		250 HT		
		375		
		375 self		
		90 3У		
	90 ОУ			
АКСЕССУАРЫ Aurora Slim				
ГХ566	AURORA Slim 700 Стол расчетно-кассовый			
ГХ470	AURORA Slim Доска для резки/подставка под весы (450x450 мм)	Все		
ГХ521	AURORA Slim Закрытый угол 90 Комплект полок 2-х ступенчатых (нержавеющая сталь)	Все		
ЦХ944	AURORA SLIM Комплект делителя стеклянного низкого H=187	Все		
ЦХ946	AURORA SLIM Комплект делителя стеклянного полнопрофильного	Все		
ЦХ945	AURORA SLIM Комплект делителя стеклянного стеклянного высокого H=291	Все		
ГХ472	AURORA Slim Открытый угол 90 Комплект полок 2-х ступенчатых (нержавеющая сталь)	Все		
ГХ452	AURORA Slim Полка 2-ступенчатая нержавеющая	Все		
ГХ451	AURORA Slim Полка 2-ступенчатая, окраска RAL	Все		