


Aurora Slim Plug-in



Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Контроллер Danfoss
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +1...+10°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Гастрономическая

Артикул Тис	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim PLUG-IN 125 вентилируемая	125	ГХ582	1 250	1 330		
AURORA Slim PLUG-IN 190 вентилируемая	190	ГХ586	1 875	1 935		
AURORA Slim PLUG-IN 250 вентилируемая	250	ГХ534	2 500	2 580		
AURORA Slim PLUG-IN 375 вентилируемая	375	ГХ535	3 750	3 830		
AURORA Slim PLUG-IN Закрытый угол 90° вентиляруемая	90 ЗУ	ГХ621	1 655			
AURORA Slim PLUG-IN Открытый угол 90° вентиляруемая	90 ОУ	ГХ622	1 655			

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Закалённое низкое стекло
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Контроллер Danfoss
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +1...+10°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Гастрономическая self

			Длина без	Длина с		
--	--	--	-----------	---------	--	--

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Боковинами, мм		
AURORA Slim PLUG-IN 125 вентилируемая SELF	125 self	ГХ567	1 250	1 330		
AURORA Slim PLUG-IN 190 вентилируемая SELF	190 self	CB291	1 875	1 935		
AURORA Slim PLUG-IN 250 вентилируемая SELF	250 self	CB292	2 500	2 580		
AURORA Slim PLUG-IN 375 вентилируемая SELF	375 self	CB309	3 750	3 830		
AURORA Slim PLUG-IN Закрытый угол 90° вентиляруемая SELF	90 ЗУ	CB306	1 655			
AURORA Slim PLUG-IN Открытый угол 90° вентиляруемая SELF	90 ОУ	CB308	1 655			

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны для льда со сливом из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Контроллер Danfoss
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: 0...+2°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Рыба на льду

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim PLUG-IN 125 рыба на льду	125	BP016	1 250	1 330		
AURORA Slim PLUG-IN 190 рыба на льду	190	BP018	1 875	1 935		
AURORA Slim PLUG-IN 250 рыба на льду	250	BP020	2 500	2 580		
AURORA Slim PLUG-IN 375 рыба на льду	375	BP022	3 750	3 920		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Закалённое низкое стекло
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны для льда со сливом из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Контроллер Danfoss
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: 0...+2°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Рыба на льду self

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim PLUG-IN 125 рыба на льду SELF	125 self	BP017	1 250	1 330		
AURORA Slim PLUG-IN 190 рыба на льду SELF	190 self	BP019	1 875	1 935		
AURORA Slim PLUG-IN 250 рыба на льду SELF	250 self	BP021	2 500	2 580		
AURORA Slim PLUG-IN 375 рыба на льду SELF	375 self	BP023	3 750	3 920		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объема
 Закаленное стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые выдвижные поддоны из нержавеющей стали
 Один ряд неохлаждаемых стеклянных полок
 Принудительная циркуляция воздуха
 Контроллер Danfoss
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +5°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Кондитерская

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim PLUG-IN 125 кондитерская	125	BK152	1 250	1 330		
AURORA Slim PLUG-IN 190 кондитерская	190	BK153	1 875	1 935		
AURORA Slim PLUG-IN 250 кондитерская	250	BK154	2 500	2 580		
AURORA Slim PLUG-IN 375 кондитерская	375	BK155	3 750	3 830		

Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объема
 Закаленное стекло на гидролифтах
 Комплект ночных шгрок
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Контроллер Danfoss
 На опорной базе
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: -22...-15°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Низкотемпературная

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA Slim PLUG-IN 125 низкотемпературная	125 НТ	BM277	1 250	1 330		
AURORA Slim PLUG-IN 190 низкотемпературная	190 НТ	BM278	1 875	1 935		
AURORA Slim PLUG-IN 250 низкотемпературная	250 НТ	BM279	2 500	2 580		
AURORA Slim PLUG-IN 375 низкотемпературная	375 НТ	BM281	3 750	3 830		

ОПЦИИ Aurora Slim Plug-in*

Вид опции/аксессуара	Типоразмер		
----------------------	------------	--	--

Марка контроллера (замена)			
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS	125 HT		
Левая часть			
Боковина	125		
	125 self		
	125 HT		
	190		
	250		
	375		
Боковина металлическая	Все		
соединитель в линию одностипных витрин	Все		
соединитель через разделитель одностипных витрин	Все		
соединитель в линию гастр./self	Все		
соединитель в линию гастр./self через разделитель	Все		
Правая часть			
Боковина	125		
	125 self		
	125 HT		
	190		
	250		
	375		
	90 3У		
Боковина металлическая	Все		
соединитель в линию одностипных витрин	Все		
соединитель через разделитель одностипных витрин	Все		
соединитель в линию гастр./self	Все		
соединитель в линию гастр./self через разделитель	Все		
Электрооттайка			
Электрооттайка	125		
	125 self		
	190		
	250		
	375		
	90 3У		
	90 ОУ		
Комплект шгоров			
Комплект шгоров	125		
	190		
	250		
	375		
	90 ОУ		
Нижняя подсветка			
Светодиодная	125		
	125 self		
	125 HT		
	190		
	250		
	375		
	90 ОУ		