


Aurora Top Light



Стандартная комплектация

Инновационный испаритель Sest, Италия
 Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
 Закалённое стекло на гидролифтах
 Рабочая поверхность из нержавеющей стали
 Базовые поддоны из нержавеющей стали
 Принудительная циркуляция воздуха
 Клапан TPV Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 На опорах
 Фронтальные цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: +1...+10°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Гастрономическая

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
AURORA 190 TOP LIGHT вертикальная	190 Top Light	XM442	1 875	1 955		
AURORA SQ 190 TOP LIGHT вертикальная	190 Top Light	XM727	1 875	1 955		
AURORA SQ 250 TOP LIGHT вертикальная	250 Top Light	XM728	1 875	2 580		
AURORA 250 TOP LIGHT вертикальная	250 Top Light	XB149	2 500	2 580		
AURORA 375 TOP LIGHT вертикальная	375 Top Light	XM717	3 750	3 830		

ОПЦИИ Aurora Top Light*

Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
Дополнительная подсветка			
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (WHITE-4000K)	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		
2 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		
3 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K)	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (COLD-6000K)	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		
2 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		
3 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K)	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		
Марка контроллера (замена)			
БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА	190 Top Light		
	375 Top Light		
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS AK-CC 550	Все		
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР DIXELL XM 669K – 5P1C1 RS485 PT1000 V3.4 230V, С КЛАВИАТУРОЙ CX660 - 000N0 6 TASTI	Все		
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL 983 с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL 985 с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР CAREL PJEZS0P000 с сетевой картой	Все		
КОНТРОЛЛЕР CAREL PJEZC00000 с сетевой картой	Все		
Марка ТРВ (замена)			
AKV под WURM	Все		
AKV под DANFOSS	Все		
ТРВ HONEYWELL	Все		
AKV DANFOSS ПОД DIXSELL	Все		
Левая часть			
Боковина	Все		
соединитель в линию однотипных витрин	190 Top Light		
	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		
Правая часть			
Боковина	Все		
соединитель в линию однотипных витрин	190 Top Light		
	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		
Электрооттайка			
Электрооттайка	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		
Нижняя подсветка			
Светодиодная	190 Top Light		
	250 Top Light		
	375 Top Light		