



ООО «ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

Юр. адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д.41а
тел./факс (4852) 45-98-25, 45-03-45, ИНН 7604175197, КПП 760401001
Расч./сч. 40702810682000373501 в Ярославском филиале
ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
Кор./сч. 30101810800000000760, БИК 047888760

04.06.2021

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 2 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРИ КОЛОВРАТ 2 1450x715x2400мм



Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя. Двери (стеклопакет) в пвх рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери. Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки. Диапазон рабочих температур 0...+10°C позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи. Качественные материалы, используемые в производстве холодильных камер — основа надёжности и показатель профессионального уровня.

Цены уточняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25

Технические характеристики:

Распашные двери (стеклопакет с доводчиком двери);
Регулируемые ножки;
Полки перфорированные из нержавеющей стали по 5 шт на 1 дверь;
Дiodная подсветка;
Компрессор Аспера 300Вт;
Газ R 404A;
Электронный контроллер с цифровым табло;
Оттайка «ноу фрост»;
Температурный режим 0С...+10С;
В стандартной комплектации моторная часть располагается с левой стороны кассетного типа;
Возможно сделать агрегатную часть с правой стороны, по центру, на выносном холоде в виде сплит системы или цхм;
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены;
Фасад и бока стеклянного фронта выполнены черного цвета;
Сборно-разборный;
Толщина стенки 40 мм;
Динамическое охлаждение продукта;
Агрегатная часть монтируется в виде съёмной кассеты или в виде сплит-системы.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 3 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРИ КОЛОВРАТ 3 2165x715x2400мм



Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя. Двери (стеклопакет) в пвх рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери. Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки. Диапазон рабочих температур 0...+10°C позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи. Качественные материалы, используемые в производстве холодильных камер — основа надёжности и показатель профессионального уровня.

Цены уточняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25

Технические характеристики:

Распашные двери (стеклопакет с доводчиком двери);
Регулируемые ножки;
Полки перфорированные из нержавеющей стали по 5 шт на 1 дверь;
Дiodная подсветка;

Компрессор Аспера 650Вт;
Газ R 404А;
Электронный контроллер с цифровым табло;
Оттайка «ноу фрост»;
Температурный режим 0С...+10С;
В стандартной комплектации моторная часть располагается с левой стороны кассетного типа;
Возможно сделать агрегатную часть с правой стороны, по центру, на выносном холоде в виде сплит системы или цхм;
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены;
Фассад и бока стеклянного фронта выполнены черного цвета;
Сборно-разборный;
Толщина стенки 40 мм;
Динамическое охлаждение продукта;
Агрегатная часть монтируется в виде съёмной кассеты или в виде сплит-системы.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 4 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРИ КОЛОВРАТ 4
2890x715x2400мм



Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя. Двери (стеклопакет) в ПВХ рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери. Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки. Диапазон рабочих температур 0...+10°С позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи.

Цены уточняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25

Технические характеристики:

Распашные двери (стеклопакет с доводчиком двери);
Регулируемые ножки;
Полки перфорированные из нержавеющей стали по 5 шт на 1 дверь;
Диодная подсветка;
Компрессор Аспера 650Вт;
Газ R 404А;
Электронный контроллер с цифровым табло;
Оттайка «ноу фрост»;
Температурный режим 0С...+10С;
В стандартной комплектации моторная часть располагается с левой стороны кассетного типа;
Возможно сделать агрегатную часть с правой стороны, по центру, на выносном холоде в виде сплит системы или цхм;
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены;
Фассад и бока стеклянного фронта выполнены черного цвета;
Сборно-разборный;
Толщина стенки 40 мм;
Динамическое охлаждение продукта;
Агрегатная часть монтируется в виде съёмной кассеты или в виде сплит-системы.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 5 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ КОЛОВРАТ 5
3600x715x2400мм



Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя. Двери (стеклопакет) в ПВХ рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери. Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки. Диапазон рабочих температур 0...+10°С позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи.

Цены уточняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25

Технические характеристики:

Распашные двери -5 шт стеклопакет с доводчиком двери

Регулируемые ножки
Полки перфорированные из нержавеющей стали 25 шт по 5 шт на 1 дверь.
Регулируемые ножки по высоте
Диодная подсветка
Компрессор Аспера
Потребляемая мощность при наборе температуры 1200Вт
Газ R 404A
Электронный контроллер с цифровым табло
Оттайка ноу фрост
Температурный режим 0С...+10С
В стандартной комплектации моторная часть располагается с левой стороны
Возможно сделать агрегатную часть с правой стороны, по центру, на выносном холоде в виде сплит системы или цхм.
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены.
Фасад и бока стеклянного фронта черного цвета
Сборно-разборный
Толщина стенки 40 мм
Динамическое охлаждение продукта
Агрегатная часть монтируется в виде съёмной кассеты или в виде сплит-системы.

**ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА НА 6 СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ КОЛОВРАТ 6
4320x715x2400мм**



Холодильная камера-витрина со стеклянными дверьми имеет сборно-разборный корпус с обшивками из стали и покрасочным покрытием, оснащённый динамическим охлаждением холодильной камеры с оттайкой испарителя. Двери (стеклопакет) в ПВХ рамках с легко-заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывающиеся с помощью доводчика двери. Внутреннее пространство холодильной камеры имеет светодиодную подсветку для более лучшей визуализации выкладки. Диапазон рабочих температур 0...+10°С позволяющий охлаждать и хранить напитки, продукты питания, в том числе фрукты и овощи.

Цены уточняйте по тел. (4852) 45-03-45, 45-98-25

Технические характеристики:

Распашные двери -6 шт стеклопакет с доводчиком двери
Регулируемые ножки
Полки перфорированные из нержавеющей стали 30 шт по 5 шт на 1 дверь.
Регулируемые ножки по высоте
Диодная подсветка
Компрессор Аспера
Потребляемая мощность при наборе температуры 1200Вт
Газ R 404A
Электронный контроллер с цифровым табло
Оттайка ноу фрост
Температурный режим 0С...+10С
В стандартной комплектации моторная часть располагается с левой стороны
Возможно сделать агрегатную часть с правой стороны, по центру, на выносном холоде в виде сплит системы или цхм.
Выкипание конденсата испарителя на задней части стены.
Фасад и бока стеклянного фронта черного цвета
Сборно-разборный
Толщина стенки 40 мм
Динамическое охлаждение продукта
Агрегатная часть монтируется в виде съёмной кассеты или в виде сплит-системы.